














FX Sifra	EINHELL ŠIFRA	SLIKA	ARTIKAL	TEHNIČKI PODACI
35	43.011.40		<p>FSG 518/1 (43.011.40) Rezač pločica namenjen je za rezanje zidnih i podnih pločica normalno i pod uglom, sa vodenim hlađenjem za rad bez prašine, lako prenosiv, snage 600W, sa nagibom stola do 45°, visina reza 35mm (90°), 12mm (45°), veličina stola 330x360mm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> "- Motor: AS motor - Napon: 230 V ~ 50 Hz - Snaga: 600 W / S2 20 min - Br. obrt. praznog hoda no: 3.000 min-1 - Visina reza: 90°- 35 mm 45°- 12 mm - Veličina stola: 330 x 360 mm - Dijamantna rezna ploča: 180 x 25,4 mm - Težina: 10,8 kg - Dimenzije pakovanja: 380 x 340 x 190 mm"
10457	43.013.20		<p>FSM 920 Niro (43.013.20) Rezač pločica namenjen je za rezanje zidnih i podnih pločica normalno i pod uglom, radni sto napravljen od visoko klavitetnog čelika, sa vodenim hlađenjem za rad bez prašine, lako prenosiv, snage 900W, sa nagibom stola do 45°, dubina reza 41mm. Veličina stola 500x400mm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Motor: AS motor Napon: 230 V ~ 50 Hz Snaga: 900 W S2 10 min. Br. obr. praznog hodao: 2.950 min-1 Visina reza: 41 mm Veličina stola: 500 x 400 mm Dijamantna rezna ploča: Ø 200 x Ø 25,4 mm Težina: 14,5 kg Dimenzije pakovanja: 520 x 415 x 215 mm
36	43.012.60		<p>TPR 180 UG (43.012.60) Rezač pločica sa postoljem, namenjen je za rezanje pločica i kamena, ugrađena pumpa za hlađenje vodom štiti rezu ploču i omogućuje rad bez prašine. Snaga 600W, maksimalna dužina reza do 430mm, dubina reza 25mm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> "- Asinhroni motor: 230 V ~ 50 Hz - Snaga: 600 W - Broj obrtaja n0: 3,000 min-1 - Maks. dubina reza: 90°-25mm / 45°-17 mm - Maks. dužina reza kod 15 mm debljine: 360 mm - Maks. dužina reza: 430 mm - Kosi rez: 0° - 45° - Veličina rezne ploče: Ø 180 x Ø 25.4 mm - Izolacijski razred: IP 54 - Radni sto: 500 x 385 mm"
37	43.012.50		<p>TPR 200/2 (43.012.50) Rezač pločica sa postoljem, namenjen je za rezanje pločica i kamena, ugrađena pumpa za hlađenje vodom štiti rezu ploču i omogućuje rad bez prašine. Snaga 800W, maksimalna dužina reza do 520mm, dubina reza 30mm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> "- Napon: 230 V ~ 50 Hz - Snaga: 800 W - Br. obrt. praznog hoda n0: 3000 min-1 - Radni sto: 570 x 385 mm - Radna visina: 700 mm - Maks dubina reza: 90° - 30 mm / 45° - 25 mm - Maks dužina reza: 520 mm - Kosi rez: 0° - 45° - Dijamantna ploča: Ø 200 x Ø 25,4 mm - Izolacioni razred: IP 54"

FX Sifra	EINHELL ŠIFRA	SLIKA	ARTIKAL	TEHNIČKI PODACI
#N/A	43.012.71		<p>RT-TC 520 U (43.012.71) Rezač granita i pločica vodeno hlađenje omogućuje rad bez prašine, poseduje laser koji je odvojiv i može se koristiti za nivelisanje, mogućnost promene ugla rezanja do 45°, snaga 800W, max dužina rezanja do 520mm, max dubina rezanja 30mm (90°), 25mm (45°). Radni sto dimenzija 570x385mm.</p>	
#N/A	43.014.44		<p>RT-SC 570 L (43.014.44) Rezač granita i pločica vodeno hlađenje omogućuje rad bez prašine, poseduje laser koji je odvojiv i može se koristiti za nivelisanje, mogućnost promene ugla rezanja do 45°, snaga 1.500W, max dužina rezanja do 570mm, max dubina rezanja 65mm (90°), 48mm (45°). Radni sto dimenzija 630x450mm.</p>	<p>Napon: 230 V ~ 50 Hz Snaga: 1,500 W S2 20 min Broj okretaja: 3,000 min-1 Dubina reza 90°: maks. 65 mm Dubina reza 45°: maks. 48 mm Duljina reza: maks. 570 mm Duljina reza "jolly" rez: maks. 570 mm Kosi rez: 0° do to 45° Dijamantna ploča: Ø 250 x Ø 25.4 mm Izolacijski razred: IP 54 Radni stol: 630 x 450 mm</p>
#N/A	43.014.32		<p>RT-SC 920 L (43.014.32) Rezač granita i pločica vodeno hlađenje omogućuje rad bez prašine, poseduje laser koji je odvojiv i može se koristiti za nivelisanje, mogućnost promene ugla rezanja do 45°, snaga 2.200W, max dužina rezanja do 920mm, max dubina rezanja 70mm (90°), 55mm (45°). Radni sto dimenzija 920x550mm.</p>	
10082	43.011.70		<p>Dijamantska rezna ploča (43.011.70) 180 x 25,4 x 1,6mm za FSG 518/1</p>	

FX Sifra	EINHELL ŠIFRA	SLIKA	ARTIKAL	TEHNIČKI PODACI
10165	43.011.75		Dijamantna rezna ploča TURBO (43.011.75) 200 x 25,4 x 2,2 mm za RT-TC 520 U	
10259	43.011.77		Dijamantna rezna ploča TURBO (43.011.77) 250 x 25,4 x 2,2 mm za RT-CS 570 L	
10380	43.011.78		Dijamantna rezna ploča (43.011.78) 300x25,4 Turbo za RT-SC 920 L	
10468	43.011.72		Dijamantska rezna ploča (43.011.72) za FSM 920 Niro, TPR 200/2	
10093	43.011.76		Dijamantna rezna ploča(43.011.76) za TPR 180 UG, TURBO 180 x 25.4 x 2.2mm	