

## MAŠINE ZA OBRADU DRVETA



**Art. 43.002.70 KGS 210/2 Profi**  
**Preklopna testera**

**Tehnički podaci:**

Snaga: 1.200 W  
 Br. obrt. praznog hoda 4.200 min<sup>-1</sup>  
 List test.od tvrdog metala: Ø210xØ30x2,5mm  
 Broj zubaca: 24  
 Područje nagiba: 2 x 45 °  
 Maks. paneli: 120 mm  
 Nagib 0 ° do 45 ° u levo  
 Veličina reznog stola: 385 x 140 mm  
 Maks. širina reza kod 90 °: 120 x 60 mm  
 Maks. širina reza kod 2x45 °: 50 x 35 mm  
 Težina: 10,6 kg  
 Dimenzije pakovanja: 430 x 390 x 320 mm



**Art.43.003.10 KGST 210/1**  
**Preklopna testera sa postoljem**

**Tehnički podaci:**

Napon: 230V ~ 50Hz  
 Snaga: 1200 W  
 Br. obr. praznog hoda: 4600 min<sup>-1</sup>  
 List testere.: Ø 210 x Ø 30 x 2,8 mm  
 Broj zubaca: 24  
 Radna površina: 400 x 285 mm  
 Nagib: -45° / 0° / +45 °



**Art.43.006.61 KGSZ 2100**  
**Potezna preklopna testera**

**Tehnički podaci:**

Napon:230 V ~ 50 Hz  
 Snaga: 1700 W  
 Br. obrt. praznog hoda n<sub>0</sub>:4800 min<sup>-1</sup>  
 Rezni list: Ø 210 x Ø 30 x 2,8mm  
 Broj zubaca: 24  
 Zakretanje-45°/0°/+45°  
 Kosi rez: 0° do 45° u lijevo  
 Maks. rez kod 90° x 90°: 205 x 65 mm  
 Maks. rez kod 90° x 45°: 145 x 65 mm  
 Maks. rez kod 45° x 90°: 205 x 35 mm  
 Maks. rez kod 45° x 45°:145 x 35 mm  
 Težina:cca. 17,3 kg  
 Dimenzije pakovanja:610 x 530 x 410 mm



**Art.43.006.60 KGSZ 3050**  
**Potezna preklopna testera sa postoljem**

- Napon: 230 V ~ 50 Hz  
 - Snaga: 1800 w  
 - Br. obrt. praznog hoda n<sub>0</sub>:4800 min<sup>-1</sup>  
 - Rezni list : Ø 210 x Ø 30 x 2,8 mm  
 - Broj zubaca: 24  
 - Područje nagiba: -45°/0°/+60°  
 - Kosi rez: 0° do 45° u levo  
 - Rez kod 90° x 90°:305 x 65 mm



**Art.43.407.30 NTK 900**  
**Stoni cirkular**

Napon: 230 V ~ 50 Hz  
 Snaga: 900 W  
 Broj obrtaja n<sub>0</sub>: 3,800 min<sup>-1</sup>  
 Rezni list :Ø 205 x 16 x 2,5 mm  
 Broj zubaca: 20  
 Rezna visina 90°/45° maks.:45 mm / 41 mm  
 Veličina stola: 513 x 400 mm  
 Adapter za odvajanje iverja: Ø 36 mm



**Art.43.407.23 PTK 800**  
**Stoni cirkular**

- Napon: 230 V ~ 50 Hz  
 - Snaga: 800 W S2 30 min.  
 - Br. obrt. praznog hoda: 2950 min<sup>-1</sup>  
 - Rezni list: Ø 200 x 16 x 2,4 mm  
 - Broj zubaca: 20  
 - Maks. visina reza: 35 mm  
 - Veličina stola 500 x 335 mm  
 - Adapter za odvaj. prašine: Ø 35 mm  
 - Težina: 14 kg  
 - Dimenzije pakovanja 540 x 345 x 360 cm



**Art.43.407.50 TKS1500 Eco**  
**Stona kružna testera**

- Snaga: 1500 W, S6 40%
- Br. obrt. praznog hoda: 5700 min<sup>-1</sup>
- Napon: 230 V ~ 50 Hz
- Visina reza 90° / 45°: 75 mm / 48 mm
- Rezni list: Ø 250 x Ø 30 x 2.4 mm
- Broj zubaca: 24
- Nagib motora: 0 – 45°
- Nagib poprečnog graničnika: 2 x 0 – 60°
- Veličina stola: 640 x 446 mm
- Visina bez postolja: 300 mm
- Radna visina sa postoljem: 850 mm
- Priključak usisivača :Ø 35 mm
- Težina: 26 kg
- Dimenzije pakovanja: 730 x 560 x 330 mm



**Art.43.406.50 TKS 15/250-1 UV**  
**Stona kružna testera**

- Napon: 230 V ~ 50 Hz
- Snaga: 1,600 W S6 40%
- Br. obrt. praznog hoda n<sub>0</sub>: 4,800 min<sup>-1</sup>
- Visina rez 90°: 73 mm 45°: 55 mm
- Rezni list: Ø 250 x Ø 30 x 3.2 mm, 24 zuba
- Nagib motora : 0 – 45°
- Nagib poprečnog graničnika: 2 x 0 – 45°
- Veličina stola bez produžetaka: oko 64x 44x 110 cm
- Produžetak stola - levo/desno: 590 x 250 mm
- Produžetak stola - iza: 440 x 320 mm
- Visina bez postolja: 310 mm
- Radna visina sa postoljem: 900 mm
- Priključak usisivača prašine: Ø 35 mm



**Art.43.406.40 TKS 18/250 UV**  
**Stona kružna testera**

- Napon: 230 V ~ 50 Hz
- Snaga: 1800 W S6 40%
- Br. obrt. praznog hoda n<sub>0</sub>: 5700 min<sup>-1</sup>
- Visina reza 90°: 73 mm 45°: 53 mm
- Rezni list: Ø 250 x Ø 30 x 3,2 mm, 24 zubaca
- Nagib motora: 0 – 45°
- Nagib poprečnog graničnika: 2 x 0 – 45°
- Veličina stola: 440 x 570 mm
- Produžetak stola - levo/desno: 570 x 250 mm
- Produžetak stola - iza: 440 x 400 mm
- Visina bez postolja: 360 mm
- Radna visina sa postoljem 900 mm
- Priključak usisivača prašine: Ø 35 mm



**Art.43.071.50 BK 315/230**  
**Pokretna stona kružna testera**

- Motor tip: Indukcioni motor
- Snaga: 2,000 W (S6 20%)
- Brzina praznog hoda n<sub>0</sub>: 2,800 min<sup>-1</sup>
- Napon: 230 V ~ 50 Hz
- Visina rezanja: 90°: 83mm; 45°: 60 mm
- Veličina stola: 800x550 mm
- Visina obrade: oko 840 mm
- Produžetak stola: 800x400 mm
- Visina mašine bez produžetka : 90x57x105 cm
- Rezni list: Ø315xØ30x3.6mm 24 zuba
- Opseg promene ugla: 0°-45°
- Direktan pogon:
- Tip motora: Indukcioni motor



**Art. 43-071.40 BK 315/400**

- Snaga: 2,200 W (S6 40%)
- Brzina praznog hoda: 2,860 min<sup>-1</sup>
- Napon: 400 V ~ 50 Hz
- Visina rezanja: 90°: 83mm; 45°: 60 mm
- Visina stola: 790x580 mm
- Radna visina obrade: oko 840 mm
- Produžetak stola: 790x400 mm
- Veličina mašine bez produžetka: 110x96x115 cm
- Rezni list Ø315 x Ø30 x 3.6 mm 24Z
- Podešavanje reznog lista: 0°-45°
- Podešavanje kliznog nosača: 0°-45°
- Direktan pogon:



**Art.44.199.40 EHM 1300**  
**Stacionarna hoblerica**

- Napon: 230 V ~ 50 Hz
- Snaga: 1,280 W
  - Broj obrtaja  $n_0$ : 9,000 min<sup>-1</sup>
  - Maks. širina dela obrade: 152 mm
  - Maks. visina radnih delova na otvoru ravnalice: 100 mm
  - Sto rendisaljke: 650 x 160 mm
  - Sto ravnalice: 250 x 152 mm
  - Brzina rendanja: 8 m/min
  - Max. dubina reza kod ravnjanja: 3 mm
  - Maks. dubina reza kod rendanja: 2 mm
  - Maks. ugao paralelnog graničnika: 45°
  - Adapter za odvajanje prašine: Ø 100 / 35 mm
  - Težina: 28.5 kg
  - Dimenzije pakovanja: 730 x 390 x 410 mm



**Art.43.041.20 ASA 550/100**  
**Industrijski usisivač**

- Napon: 230 V ~ 50 Hz
  - Snaga: 550 W
  - Br. obrt. praznog hoda  $n_0$ : 2900 okr
  - Vreća za sakupljanje: 65 l
  - Adapter za usisavanje: Ø 100 mm/ Ø 35 mm
- Kapacitet vazduha: 1150 m<sup>3</sup>/h
- Vakum: maks. 7000 Pa
  - Dužina cevi: 2,5 m
  - Veličina jedinice: cca. 90 x 50 x 155 cm



**Art.43.121.00 DB 1000/350**  
**Strug za drvo**

- Napon: 230 V ~ 50 Hz
- Maks. prečnik obratka: 356 mm
- Dužina obrade: 970 mm
- Snaga: 350 W S2 30 min.
- Broj obrtaja vretena: 810-1180-1700-2480
- Težina: 34 kg
- Pakovanje: 1500 x 260 x 230 mm